

EVINRUDE® E-TEC® G2®

# C150 H.O.



Mit Ausstattungs-satz:

## TECHNISCHE DATEN

<b>Motortyp</b>	H.O. V6 66° E-TEC Direkteinspritzung
<b>Bohrung x Hub – in (mm)</b>	3,39 x 3,10 (86 x 78,7)
<b>Hubraum – cu in (L)</b>	167 (2,7)
<b>Übersetzungsverhältnis</b>	2,17:1
<b>Drehzahlbereich bei Vollgas</b>	5000-6000 U/min
<b>Anlasser</b>	Elektrisch
<b>Steuerung</b>	ICON II
<b>Kraftstoffeinspritzung</b>	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
<b>Generatorleistung*</b>	133 A gesamt / 50 A Nettoausgangsstrom / 14 Ampere im Leerlauf
<b>Trimmung</b>	Trimm- und Kippautomatik
<b>Trimbereich</b>	-6° bis 15°
<b>Schmierung</b>	Gezielte Mehrpunktschmierung
<b>Ölbehältervolumen – gal (L)</b>	Integriert 3 (11,4) / Als Zubehör 1,8 (6,8), 3 (11,3) und 10 (37,85)
<b>Empfohlenes Öl</b>	XPS Marine XD100
<b>Empfohlener Kraftstoff</b>	87 Oktan
<b>Garantie</b>	Auf 5 Jahre erweiterte beschränkte Garantie** / 5 Jahre auf Korrosion
<b>Mittenabstand für Montage – in (mm)</b>	Mindestens 26 (660)
<b>Individualisierte Farbgestaltung</b>	Mehr als 400 Farboptionen bei Verkleidungen
<b>Integrierte Ausstattungsmerkmale</b>	Doppelachsige Kabelführung / iTrim
<b>Erfüllt zu 100 % die Anforderungen aller Emissionsvorschriften weltweit</b>	EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU



MOTORISIERUNG	FARBE	SCHAFTLÄNGE – in. (mm)	LENKUNG	MODELLNR.	GEWICHT in lb (kg)	TILTBEREICH	LENKWINKEL
Einfach	Schiefergrau	20 (508)	iSteer DPS	C150HGLF	530 (240)	81°	+/- 32°
		25 (635)	Fernsteuerung	C150HGXP	496 (225)	75°	+/- 30°
			Fernsteuerung	C150HWLF	507 (230)	75°	+/- 30°
	Classic White	20 (508)	iSteer DPS	C150HWLP	530 (240)	81°	+/- 32°
		25 (635)	Fernsteuerung	C150HWXP	496 (225)	75°	+/- 30°
			Fernsteuerung	C150HWXP	507 (230)	75°	+/- 30°
Einfach <sup>†</sup> / Mehrfach	Schiefergrau	25 (635)	iSteer DPS	C150HGXF <sup>†</sup>	541 (245)	81°	+/- 32°
			IHS- / Spurstangensteuerung	C150HGXC <sup>‡</sup>	533 (242)		
			iDOCK	C150HGXA	541 (245)		
	Classic White	25 (635)	iDOCK	C150GXCA <sup>‡</sup>	533 (242)	81°	+/- 32°
			iSteer DPS	C150HWXF <sup>†</sup>	541 (245)		
			IHS- / Spurstangensteuerung	C150HWXC <sup>‡</sup>	533 (242)		
			iDOCK	C150HWXA	541 (245)	81°	+/- 32°
			iDOCK	C150WXCA <sup>‡</sup>	533 (242)		

\* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 133 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieaufladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.

\*\* AUF 5 JAHRE ERWEITERTE BESCHRÄNKTE GARANTIE VON BRP (STANDARD 3 + 2). Durch dieses erweiterte beschränkte Garantieprogramm wird die 36-monatige BRP Standardgarantie auf Evinrude Außenbordmotoren um 24 Monate beschränkte Garantie von BRP erweitert, sofern besondere Bedingungen erfüllt sind. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch die BRP European Distribution SA sowie ihre BRP Vertragshändler und gilt für Evinrude® Außenbordmotoren, die an Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union verkauft werden und ausschließlich für den Freizeitgebrauch verwendet werden.

† Standardläufer iSteer DPS erhältlich für Einfach- und Mehrfachmotorisierung. Alle iDOCK Modelle nur für Mehrfachmotorisierung erhältlich.

‡ Entsprechendes Gegenlaufmodell.

<sup>§</sup> Preis gültig mit schwarzen oder weißen Verkleidungen, für andere Farben wird ein Preiszuschlag fällig.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, TM und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen.

**EVINRUDE**