

EVINRUDE® E-TEC® G2®

C175

€⁽¹⁾ Mit Ausstattungs-satz:

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	V6 66° E-TEC Direkteinspritzung
Bohrung x Hub – in (mm)	3,39 x 3,10 (86 x 78,7)
Hubraum – cu in (L)	167 (2,7)
Übersetzungsverhältnis	2,17:1
Drehzahlbereich bei Vollgas	5000-6000 U/min
Anlasser	Elektrisch
Steuerung	ICON II
Kraftstoffeinspritzung	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
Generatorleistung*	133 A gesamt / 50 A Nettoausgangsstrom / 14 Ampere im Leerlauf
Trimmung	Trimm- und Kippautomatik
Trimbereich	-6° bis 15°
Schmierung	Gezielte Mehrpunktschmierung
Ölbehältervolumen – gal (L)	Integriert 3 (11,4) / Als Zubehör 1,8 (6,8), 3 (11,3) und 10 (37,85)
Empfohlenes Öl	XPS Marine XD100
Empfohlener Kraftstoff	87 Oktan
Garantie	Auf 5 Jahre erweiterte beschränkte Garantie** / 5 Jahre auf Korrosion
Mittenabstand für Montage – in (mm)	Mindestens 26 (660)
Individualisierte Farbgestaltung	Mehr als 400 Farboptionen bei Verkleidungen
Integrierte Ausstattungsmerkmale	Doppelachsige Kabelführung / iTrim
Erfüllt zu 100 % die Anforderungen aller Emissionsvorschriften weltweit	EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU



MOTORISIERUNG	FARBE	SCHAFTLÄNGE – in. (mm)	LENKUNG	MODELLNR.	GEWICHT in lb (kg)	TILT-BEREICH	LENKWINKEL	
Einfach	Schiefergrau	20 (508)	iSteer DPS	C175GLF	530 (240)	81°	+/- 30°	
			Fernsteuerung	C175GLP	496 (225)	75°	+/- 32°	
	Classic White	20 (508)	iSteer DPS	C175WLF	530 (240)	81°	+/- 30°	
			Fernsteuerung	C175WLP	496 (225)	75°	+/- 32°	
Einfach / Mehrfach	Schiefergrau	25 (635)	iSteer DPS	C175GXF [†]	541 (245)	81°	+/- 30°	
			IHS- / Spurstangensteuerung	C175GXC [‡]	533 (242)			
			Fernsteuerung	C175GXP [†]	507 (230)			
			Spurstangen- / Fernsteuerung	C175GXCP [‡]	512 (233)			
	Classic White	25 (635)	25 (635)	iSteer DPS	C175WXF [†]	541 (245)	81°	+/- 30°
				IHS- / Spurstangensteuerung	C175WXC [‡]	533 (242)		
				Fernsteuerung	C175WXP [†]	507 (230)		
				Spurstangen- / Fernsteuerung	C175WXCP [‡]	512 (233)		

* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 133 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.
 ** AUF 5 JAHRE ERWEITERTE BESCHRÄNKTE GARANTIE VON BRP (STANDARD 3 + 2). Durch dieses erweiterte beschränkte Garantieprogramm wird die 36-monatige BRP Standardgarantie auf Evinrude Außenbordmotoren um 24 Monate beschränkte Garantie von BRP erweitert, sofern besondere Bedingungen erfüllt sind. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch die BRP European Distribution SA sowie ihre BRP Vertragshändler und gilt für Evinrude® Außenbordmotoren, die an Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union verkauft werden und ausschließlich für den Freizeitgebrauch verwendet werden.
 † Standardläufer mit iSteer DPS und mit Fernsteuerung erhältlich für Einfach- und Mehrfachmotorisierung.
 ‡ Entsprechendes Gegenlaufmodell.
⁽¹⁾ Preis gültig mit schwarzen oder weißen Verkleidungen, für andere Farben wird ein Preisaufschlag fällig.
 Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 ©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, TM und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen.

