

EVINRUDE® E-TEC® G2®

# C200

€<sup>(1)</sup>

Mit Ausstattungs-satz:

## TECHNISCHE DATEN

<b>Motortyp</b>	V6 66° E-TEC Direkteinspritzung
<b>Bohrung x Hub – in (mm)</b>	3,39 x 3,10 (86 x 78,7)
<b>Hubraum – cu in (L)</b>	167 (2,7)
<b>Übersetzungsverhältnis</b>	2,17:1
<b>Drehzahlbereich bei Vollgas</b>	5000-6000 U/min
<b>Anlasser</b>	Elektrisch
<b>Steuerung</b>	ICON II
<b>Kraftstoffeinspritzung</b>	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
<b>Generatorleistung*</b>	133 A gesamt / 50 A Nettoausgangsstrom / 14 Ampere im Leerlauf
<b>Trimmung</b>	Trimm- und Kippautomatik
<b>Trimbereich</b>	-6° bis 15°
<b>Schmierung</b>	Gezielte Mehrpunktschmierung
<b>Ölbehältervolumen – gal (L)</b>	Integriert 3 (11,4) / Als Zubehör 1,8 (6,8), 3 (11,3) und 10 (37,85)
<b>Empfohlenes Öl</b>	XPS Marine XD100
<b>Empfohlener Kraftstoff</b>	87 Oktan
<b>Garantie</b>	Auf 5 Jahre erweiterte beschränkte Garantie** / 5 Jahre auf Korrosion
<b>Mittenabstand für Montage – in (mm)</b>	Mindestens 26 (660)
<b>Individualisierte Farbgestaltung</b>	Mehr als 400 Farboptionen bei Verkleidungen
<b>Integrierte Ausstattungsmerkmale</b>	Doppelachsige Kabelführung / iTrim
<b>Erfüllt zu 100 % die Anforderungen aller Emissionsvorschriften weltweit</b>	EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU



MOTORISIERUNG	FARBE	SCHAFTLÄNGE – in. (mm)	LENKUNG	MODELLNR.	GEWICHT in lb (kg)	TILT-BEREICH	LENKWINKEL
Einfach	Schiefergrau	20 (508)	iSteer DPS	C200GLF	530 (240)	81°	+/- 30°
			Fernsteuerung	C200GLP	496 (225)	75°	+/- 32°
	Classic White	20 (508)	iSteer DPS	C200WLF	530 (240)	81°	+/- 30°
			Fernsteuerung	C200WLP	496 (225)	75°	+/- 32°
Einfach <sup>†</sup> / Mehrfach	Schiefergrau	25 (635)	iSteer DPS	C200GXF <sup>†</sup>	541 (245)	81°	+/- 30°
			IHS- / Spurstangensteuerung	C200GXC <sup>‡</sup>	533 (242)		
			Fernsteuerung	C200GXP <sup>†</sup>	507 (230)		
			Spurstangen- / Fernsteuerung	C200GXCP <sup>‡</sup>	507 (230)		
	Classic White	25 (635)	iDOCK	C200GXA	541 (245)	81°	+/- 30°
			iDOCK	C200GXCA <sup>‡</sup>	533 (242)		
			iSteer DPS	C200WXF <sup>†</sup>	541 (245)		
			IHS- / Spurstangensteuerung	C200WXC <sup>‡</sup>	533 (242)		
Classic White	25 (635)	25 (635)	Fernsteuerung	C200WXP <sup>†</sup>	507 (230)	75°	+/- 32°
			Spurstangen- / Fernsteuerung	C200WXCP <sup>‡</sup>	507 (230)		
			iDOCK	C200WXA	541 (245)		
			iDOCK	C200WXCA <sup>‡</sup>	533 (242)		

\* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 133 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.

\*\* AUF 5 JAHRE ERWEITERTE BESCHRÄNKTE GARANTIE VON BRP (STANDARD 3 + 2). Durch dieses erweiterte beschränkte Garantieprogramm wird die 36-monatige BRP Standardgarantie auf Evinrude Außenbordmotoren um 24 Monate beschränkte Garantie von BRP erweitert, sofern besondere Bedingungen erfüllt sind. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch die BRP European Distribution SA sowie ihre BRP Vertragshändler und gilt für Evinrude® Außenbordmotoren, die an Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union verkauft werden und ausschließlich für den Freizeitgebrauch verwendet werden.

† Standardläufer mit iSteer DPS und mit Fernsteuerung erhältlich für Einfach- und Mehrfachmotorisierung. Alle iDOCK Modelle nur für Mehrfachmotorisierung erhältlich.

‡ Entsprechendes Gegenlaufmodell.

<sup>(1)</sup> Preis gültig mit schwarzen oder weißen Verkleidungen, für andere Farben wird ein Preisaufschlag fällig.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, TM und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen.

**EVINRUDE**