

# 115 H.O.

Modell (Farbe)	E115HGL (Graphit) E115DHL (Weiß) E115DHX (Weiß)
Motortyp	V4 60° E-TEC D.I.
Bohrung x Hub in mm (Zoll)	3.601 x 2.588 (91 x 66)
Hubraum in ccm, L (Kubikzoll)	1726 (105.4) 1.7L
Übersetzung (Schaftlänge) <sup>1</sup>	2.00:1 (20") 2.25:1 (25")
Drehzahlbereich bei Vollgas	5500-6000 U/min
Gewicht in kg (lb) <sup>2</sup>	177kg (390)
Anlasser	Elektrisch
Bedienelemente	Mechanisch
Kraftstoffeinspritzung	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
Generatorleistung	133 Ampere gesamt / 50 Netto fest <sup>3</sup>
Lenkung <sup>1</sup>	Fernbedienung
Trimmung <sup>1</sup>	FasTrak Power Trim und Tilt
Trimbereich	-6 to 15
Tiltbereich	75 Grad
Schaftlänge in mm (Zoll)	508 (20") Weiß oder Graphit 635 (25") Weiß
Schmierung	Gezielte Mehrpunktschmierung
Ölbehältervolumen <sup>4</sup>	10, 3 oder 1.8
Empfohlenes Öl	Evinrude   Johnson XD-100
Empfohlener Kraftstoff	87 Oktan
Beschränkte Garantie	Auf 5 Jahre erweiterte beschränkte Garantie <sup>5</sup>
Emissionsstandard	EU 2006



1 Kann von der Modellnummer des Motors abhängig sein.

2 Gewicht bezieht sich jeweils auf das tatsächliche Gewicht (mit allen Betriebsmitteln) für das leichteste Modell / die leichteste Version für jede Leistungsstufe in der Gruppe.

3 Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 81 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieaufladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 25 A.

4 Benötigt einen externen Ölbehälter, die es in 3 verschiedenen Größen ist.

5 Garantie: AUF 5 JAHRE ERWEITERTES (STANDARD 3 + 2) BESCHRÄNKTES GARANTIEPROGRAMM VON BRP: (Das Angebot erfolgt ausschließlich durch die BRP European Distribution SA sowie ihre BRP-Vertragshändler und gilt für Evinrude®-Außenbordmotoren, die an Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union verkauft werden und ausschließlich für den Freizeitgebrauch verwendet werden). Durch dieses erweiterte beschränkte Garantieprogramm wird die 36-monatige BRP-Standardgarantie auf Evinrude-Außenbordmotoren um 24 Monate beschränkte Garantie von BRP erweitert, sofern die folgenden besonderen Bedingungen erfüllt sind. (Siehe unser Evinrude 2015 Katalog für weitere Informationen).

**EVINRUDE®**  
E-TEC®

