

EVINRUDE® E-TEC®

# E30



Mit Ausstattungs-satz:



## TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Motortyp</b>  | 2-Zylinder-Reihenmotor E-TEC Direkteinspritzung                               |
| <b>Bohrung x Hub – in (mm)</b>   | 2,992 x 2,5 (76 x 64)   |
| <b>Hubraum – cu in (ccm)</b>   | 35 (575)  |
| <b>Übersetzungsverhältnis</b>  | 2,15:1  |
| <b>Drehzahlbereich bei Vollgas</b>   | 5500-6000 U/min   |
| <b>Steuerung</b>   | Mechanisch / Pinne  |
| <b>Kraftstoffeinspritzung</b>  | E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl |
| <b>Generatorleistung*</b>  | 56 Ampere gesamt / 15 Ampere netto fest                                       |
| <b>Trimbereich</b>   | -4° bis 16°   |
| <b>Kippbereich</b>   | 65°   |
| <b>Schmierung</b>  | Gezielte Mehrpunktschmierung  |
| <b>Ölbehältervolumen – qt (L)</b>  | 1,7 (1,6)   |
| <b>Empfohlenes Öl</b>  | XPS Marine XD100 / XD50   |
| <b>Empfohlener Kraftstoff</b>  | 87 Oktan  |
| <b>Garantie</b>  | Auf 5 Jahre erweiterte beschränkte Garantie**                                 |
| <b>Erfüllt zu 100 % die Anforderungen aller Emissionsvorschriften weltweit</b> | EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU   |

| FARBE   | SCHAFTLÄNGE – in. (mm) | LENKUNG                                   | ANLASSER                         | TRIMMUNG                | MODELLNR. | GEWICHT in lb (kg) |
|---------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| Graphit | 15 (381)               | Pinnensteuerung (Fernsteuerung verfügbar) | Seilzug (Elektrisch als Zubehör) | Manuelles Kippen        | E30DRG    | 150 (68)           |
|         |                        | Pinnensteuerung (Fernsteuerung verfügbar) | Seilzug (Elektrisch als Zubehör) | Manuelles Kippen        | E30DRGL   | 154 (70)           |
|         | 20 (508)               | Pinnensteuerung (Fernsteuerung verfügbar) | Elektrisch und Seilzug           | Manuelles Kippen        | E30GTEL   | 166 (75)           |
|         |                        | Pinnensteuerung (Fernsteuerung verfügbar) | Elektrisch und Seilzug           | Trim- und Kippautomatik | E30DGTL   | 187 (85)           |
| Weiß    | 15 (381)               | Fernsteuerung (Pinnensteuerung verfügbar) | Elektrisch und Seilzug           | Trim- und Kippautomatik | E30DPGL   | 181 (82)           |
|         |                        | Pinnensteuerung (Fernsteuerung verfügbar) | Seilzug (Elektrisch als Zubehör) | Manuelles Kippen        | E30DRS    | 150 (68)           |
|         | 20 (508)               | Pinnensteuerung (Fernsteuerung verfügbar) | Seilzug (Elektrisch als Zubehör) | Manuelles Kippen        | E30DRSL   | 154 (70)           |
|         |                        | Pinnensteuerung (Fernsteuerung verfügbar) | Elektrisch und Seilzug           | Trim- und Kippautomatik | E30DTSL   | 187 (85)           |
|         |                        | Fernsteuerung (Pinnensteuerung verfügbar) | Elektrisch und Seilzug           | Trim- und Kippautomatik | E30DPSL   | 181 (82)           |

\* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 56 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieaufladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 15 A.

\*\* AUF 5 JAHRE ERWEITERTE BESCHRÄNKTE GARANTIE VON BRP (STANDARD 3 + 2). Durch dieses erweiterte beschränkte Garantieprogramm wird die 36-monatige BRP Standardgarantie auf Evinrude Außenbordmotoren um 24 Monate beschränkte Garantie von BRP erweitert, sofern besondere Bedingungen erfüllt sind. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch die BRP European Distribution SA sowie ihre BRP Vertragshändler und gilt für Evinrude® Außenbordmotoren, die an Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union verkauft werden und ausschließlich für den Freizeitgebrauch verwendet werden.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, TM und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen.

**EVINRUDE**